

WAECO MyFridge

Thermoelektrischer Milch-Kühlschrank MF-05 bzw. MF-15



WAECO MyFridge MF-05 bzw. MF-15

Bruttoinhalt: 5 bzw. 15 Liter

Anschlussspannung: 12/230 Volt DC/AC

Leistungsaufnahme: DC: max. 38 Watt; AC: max. 55 Watt (MF-05)

DC: max. 50 Watt; AC: max. 65 Watt (MF-15)

Temperaturbereich: Im Kühlbetrieb: bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur, begrenzt durch Festpunktthermostat bei ca. +5 °C
Im Heizbetrieb: Innentemperaturbegrenzung bei ca. +65 °C durch Festpunktthermostat

Isolierung: Polyurethan-Vollausschäumung

System: Verschleißfreie Thermoelektrik mit Außenlüfter

Material: ABS

Farbe: Silber

Gewicht: 3,3 kg (MF-05) bzw. 5,9 kg (MF-15)

Qualitätsmerkmale: Innenbeleuchtung, Trenngitter, integrierte Griffmulde (MF-05)

Innenbeleuchtung, Trenngitter, klappbarer Tragegriff, Stehhöhe für 1,5-Liter-Mehrwegflaschen (MF-15)

Prüfzeichen: TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinie)



WAECO MyFridge MF-6W

Bruttoinhalt:	ca. 18 Liter oder 6 Flaschen liegend (bis 32 cm Flaschenlänge)
Anschlussspannung:	12 Volt DC oder 100-240 Volt AC
Mittlere Leistungsaufnahme:	ca. 48 Watt
Temperaturbereich:	Einstellbar von +5 °C bis +20 °C (bis 18 °C unter Umgebungstemperatur)
Isolierung:	Polyurethan
System:	Verschleißfreie Thermoelektrik mit Innen- und Außenlüfter
Material:	ABS
Farbe:	Silber
Abmessungen (BxHxT):	260 x 410 x 470 mm
Gewicht:	6,5 kg
Qualitätsmerkmale:	Elektronischer Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige, stufenlose Temperaturwahl, transparente Tür, sicherer Magnetverschluss, 3 Einlegeroste zur Aufnahme der Flaschen, Innenbeleuchtung ein-/ausschaltbar, Tropfschale für Kondenswasser
Prüfzeichen:	TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinie)